

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip44vsr4-ai1-2-8-13-5mm-p-40201.html>

Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP44VSR4-Ai1 2,8-13.5mm

Cena brutto	775,00 zł
Cena netto	630,08 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	25283
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera BCS-P-DIP44VSR4

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia BCS-P-DIP44VSR4
 Linia produktowa BCS POINT
 Rozdzielczość 4 Mpx
 Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
 Ilość strumieni 3
 Czułość kamery 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
 Kompresja wideo H.265+/H.264+/MJPEG
 Obiektyw motozoom
 Ogniskowa 2.8-12 mm
 Apertura F 1.6
 Mikrofon Tak
 Kompresja audio G.711
 NightColor Nie
 WDR 120 dB
 Promiennik IR 40 m
 Sieć RJ-45 (10/100Mbps)
 Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
 Zgodność Onvif profil S / G / T
 Klasa szczelności IP IP67
 IK10 Tak
 Rodzaj zasilania DC 12V / PoE(802.3af)
 Kolor obudowy Biały
 Waga 0.66 kg
 Wymiary Ø128 × 100mm
 Głośnik Nie

System audio	IP
System obrazowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS

rodzaj plaski	28800 x 15200
czułość	0.00Lux@7.5 (Nokor_AGC WS) 0Lux@9M (R WS)
stosunek S/N	> 36dB
obiektyw	Motomoon 2.8-12mm F1.6
kąt widzenia	H: 102.79° - 30.80°, V: 54.50° - 17.49°
ODR	2.8mm: Detect 42m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m 12mm: Detect 182m / Observe 72m / Recognize 38m / Identify 18m
balans biał	(AWS) Autokolor
Kompensacja IR	RLC / HLC / WDR(120dB)
Mgnienia	Autokolor (1-15.00000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Autokolor
Redukcja szumu	20/30 DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obrot obracaj	Miner, flip
Funkcja dźwięku	Mechaniczny mikrofon
Promień podświetlenia	Zasięg do 40m

Wymiary

0128 x 100mm