Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 00:14

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-dip44vsr4-ai1-2-8-13-5mm-p-40201.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-DIP44VSR4-Ai1 2,8-13.5mm

Cena brutto	**775,00 zł**
Cena netto	**630,08 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25283**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera BCS-P-DIP44VSR4

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia BCS-P-DIP44VSR4
Linia produktowa BCS POINT
Rozdzielczość 4 Mpx
Przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS
Ilość strumieni 3
Czułość kamery 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Kompresja wideo H.265+/H.264+/MJPEG
Obiektyw motozoom
Ogniskowa 2.8-12 mm
Apertura F 1.6
Mikrofon Tak
Kompresja audio G.711
NightColor Nie
WDR 120 dB
Promiennik IR 40 m
Sieć RJ-45 (10/100Mbps)
Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
Zgodność Onvif profil S / G / T
Klasa szczelności IP IP67
IK10 Tak
Rodzaj zasilania DC 12V / PoE(802.3af)
Kolor obudowy Biały
Waga 0.66 kg
Wymiary Ø128 × 100mm
Głośnik Nie

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS

Ilość pikseli	2688(H) × 1520(V)
Czułść	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł); 0Lux(B/W, IR Wł)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
Kat widzenia	H: 102.79° ~ 30.86°, V: 54.50° ~ 17.49°
DORI	2.8mm: Detect 42m /Observe 17m /Recognize 8m / Identify 4m 12mm: Detect 180m /Observe 72m /Recognize 36m / Identify 18m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tł	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumó	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatnośli	4 obszary
Obró obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzieñnoc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasię do 40m

Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumieńgłówny	4M/3M/1080P/720P@30fps
Strumieńdrugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Protokół	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P SNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięi	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(IEEE802.3af)
Pobó mocy	7.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67, IK10
Waga	0.66kg

Wymiary	Φ128 x 100mm