Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:33

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-eip14fcl3-ai1-g-2-8mm-p-40948.html



Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G 2,8mm

Cena brutto	**1 437,85 zł**
Cena netto	**1 168,98 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**26106**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia NightColor
- WDR120dB
- Obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.0
Focus
Stały
Iris

Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
H :112° V: 60° D: 134°

DORI
Detect 58m/ Observe 23m/ Recognize 12m/ Identify 6m

Czułość kamery
0.0005Lux@F1.0

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

LDC
Lens Distortion Correction

RoI
Region of Interest

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /1.3M (1280×960) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF(352×288/352×240)

Strumień główny
2688×1520@(1–20 fps) / 2560×1440@(1–25/30 fps)

Strumień drugi
704×576@(1–25 fps) / 704×480@(1–30fps)

Bitrate
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Rodzaj oświetlacza
WhiteLight

Zasięg WhiteLight
30m

NightColor
NightColor 2.0

Mikrofon
Tak

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, Auto Registration

Bezpieczeństwo

Video / Firmware / Configuration encryption, Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot / execution / upgrade, Session security, Security

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 6.4W

Kolor obudowy
Grafit

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø106×95mm

Waga
0.42 kg

Obudowa
Metal

Wymiary pudełka mm (W×D×H)
156×156×137

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD Plus