Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-eip14fcr3l3-ai1-2-8mm-ir30m-p-39286.html



Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1 2,8mm IR30m

Cena brutto	**1 437,85 zł**
Cena netto	**1 168,98 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24313**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4MPixBCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1 2,8mm IR30m

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia NightColor
- WDR120dB
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.9'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura

F1.6

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 95° V: 52° D: 114°

DORI

Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery

0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Bitrate

H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED+ White Light

Oświetlacz

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie

FTP, SFTP

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 5.2W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+55°C max 95% RH

Wymiary
Ø106×94mm

Waga
0.39 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD Plus