

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-eip14fr3-2-8mm-ir30m-p-27282.html>



Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP14FR3 2,8mm IR30m

Cena brutto	744,15 zł
Cena netto	605,00 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23074
Kod EAN	23074
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP14FR3 2,8mm

Kamera kopułowa IP 4Mpx, przetwornik 1/3" z obiektywem 2.8 mm.

- Szczegóły produktu
- Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP14FR3
 - Linia produktowa
BCS LINE
 - Typ kamery
Kopuła
 - Rozdzielczość
4 Mpx
 - Przetwornik
1/3" CMOS
 - System skanowania
Progressive Scan
 - Piksele
2560(H)×1440(V)
 - RAM
128MB
 - ROM
128MB
 - Obiektyw
stały
 - Ogniskowa
2.8 mm
 - Apertura
F2.0
 - Focus
Stały
 - Iris
Stały
 - Zoom cyfrowy

16x
Kąt widzenia
H :93° V: 53° D: 111°
DORI
Detect 50m / Observe 22m / Recognize 11m / Identify 5m
Czułość kamery
0.03Lux(Color,F2.0) 0Lux(IR)
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
30m
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP,
RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 5W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø108×84.9mm
Waga
0.3 kg