

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-eip14fsr3-ai1-2-8mm-kopulka-p-26632.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-EIP14FSR3-AI1 2.8mm kopułka

Cena brutto	<b>1 179,57 zł</b>
Cena netto	<b>959,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22571</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-EIP14FSR3-AI1 2.8mm

Kamera IP kopułowa 4 Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.9" CMOS z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-EIP14FSR3-Ai1  
Linia produktowa  
BCS LINE  
Typ kamery  
Kopuła  
Rozdzielczość  
4 Mpx  
Przetwornik  
1/2.9"  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
2688(H)×1520(V)  
RAM  
128MB  
ROM  
128MB  
Obiektyw  
stały  
Ogniskowa  
2.8 mm  
Apertura  
F1.6  
Focus  
Stały  
Iris  
Stały  
Zoom cyfrowy  
16×  
Kąt widzenia

---

H: 95° V: 52° D: 114°

DORI  
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery  
0.008Lux(Kolor,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /  
D1(704×576/704×480) / VGA(640 × 480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny  
2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)

Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Bitrate  
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR

Oświetlacz  
30m

Mikrofon  
Tak

Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,  
Multicast, ICMP, IGMP

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

---

Pobór mocy

max 5.1W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø106×94mm

Waga

0.39 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.