Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:30

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-eip14fsr3l3-ai-2-8mm-p-40490.html



Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP14FSR3L3-Ai 2,8mm

Cena brutto	**511,42 zł**
Cena netto	**415,79 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25680**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP14FSR3L3-Ai 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- WDR120dB
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP14FSR3L3-AI
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.9'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
: F1.6
Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H :94° V: 52° D: 111°
DORI
: Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery
: 0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
RoI
: Region of Interest
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/180°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 4M(2560×1440) /3M(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
: H.264: 32 kbps~4096 kbps H.265: 12 kbps~4096 kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 30m
Zasięg WhiteLight
: 30m
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 5.7W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: Ø106×94mm
Waga
: 0.33 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka