Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-eip44vwr5-2-812mm-p-40080.html



Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP44VWR5 2.8~12mm

Cena brutto	**994,99 zł**
Cena netto	**808,93 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25109**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP44VWR5 2.8~12mm

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- Promiennik IR 50m
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP44VWR5
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.8~12 mm
Apertura
F1.7
Focus

Auto / manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

4×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 98°~31° V: 55°~18° D: 116°~36°

DORI

Detect 66~200m / Observe 26~80m / Recognize 13~40m / Identify 7~20m

Czułość kamery

0.03Lux(Color,F1.7) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

4M(2688×1520/2560×1440) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720p(1280×720)
D1(704×576/704×480) VGA (640×480) CIF (352×288/352×240)

Strumień główny

2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Bitrate

H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Zasięg IR

50m

Przechowywanie

FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Bezpieczeństwo

Video encryption, firmware encryption, configuration encryption, Digest, WSSE, account lockout, security logs, IP/MAC filtering, generation and importing of X.509 certification, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot, trusted execution, trusted upgrade

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 6.9W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø122×108.3mm

Waga

0.5 kg