Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-eip541fsr2-fdt0401-termowi-p-40339.html



Kamera IP 4MPix BCS-L-EIP541FSR2-FDT(0401) Termowi

Cena brutto	**1 733,07 zł**
Cena netto	**1 409,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25493**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera termowizyjna IP 4MPix BCS-L-EIP541FSR2-FDT(0401)

- Kamera dwuprzetwornikowa termiczna + wizyjna
- Technologia radiometryczna
- Przeznaczona do detekcji ognia i pożaru
- Rekomendowany zasięg detekcji 10m
- Piksele 120(H)×90(V)
- Obiektyw termiczny 1.2mm
- Pomiar temperatury -10°C~+200°C max (±5°C, ±5%)
- Kamera wizyjna 4Mpx z przetwornikiem 1/2.7'' i obiektywem 4mm
- Promiennik podczerwieni 20m
- Wbudowany mikrofon, głośnik
- Alarm dźwiękowy 70dB
- Wejście i wyjście alarmowe
- Obudowa IP66

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP541FSR2-FDT(0401)
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Termowizja
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
4 mm
Apertura

F1.6

Focus
: Stały

Iris
: Stały

Kąt widzenia
: H: 85° V: 44° D: 99°

Czułość kamery
: 0.0052Lux 0.0028Lux(B/W) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
: 55dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: DWDR

Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 180° , tryb korytarzowy (90°/270°)

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 2688×1520/1920×1080/1280×960/1280×720@25fps

Strumień drugi
: 704×576/640×480/352×288@25fps

Kompresja wideo
: H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Zasięg IR
: 20m

Mikrofon
: Tak

Głośnik
: Tak

Kompresja audio
: G.711a / G.711mu / AAC / PCM / MP2L2 / G.726

Wejście alarmowe
: 1

Wyjście alarmowe
: 1

Przechowywanie
: FTP / SFTP / NAS

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF

Protokoły
HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP

Bezpieczeństwo
Authorized username and password, attached MAC address, encrypted HTTPS, IEEE 802.1x, controlled network access

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP66

Warunki pracy
-10°C~+55°C max 95% RH

Wymiary
Ø106×94mm

Waga
0.35 kg

Obudowa
Metal

Kamera termiczna przetwornik
Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

Kamera termiczna rozdzielczość
120(H)×90(V)

Kamera termiczna obiektyw
1.2 mm

Kamera termiczna apertura
F1.1

Kamera termiczna kąt widzenia
H: 90° V: 67.5°

Pomiar temperatury
Tak

Zakres pomiaru temperatury
-10°C~200°C

Błąd pomiaru
Max (±5°C, ±5%)

Odległość pomiaru temperatury
10m

Odległość detekcji pożaru
10m

Detekcja pożaru i alarm
Tak

Wielkość pixela
17um

Czułość termalna
60mK

Charakterystyka widmowa
8~14um