Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-pip14fw-2-8mm-pinhole-p-38972.html



# Kamera IP 4Mpix BCS-L-PIP14FW 2,8mm Pinhole

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 499,37 zł** |
| Cena netto | **1 219,00 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **23974** |
| Producent | **BCS LINE** |

## Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-PIP14FW 2,8mm Pinhole

- Kamera IP typu Pinhole 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Audio 1/1, mikrofon
- Wymiary 31×31×30mm
- Zasilanie 12V DC

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PIP14FW
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Pinhole
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
: H: 96° V: 55° D: 110°
DORI
: Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m
Czułość kamery
: 0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
: H.264: 3Kbps~6144Kbps H.265: 3Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania
: 12V DC
Pobór mocy
: max 1.8W
Kolor obudowy
: Czarny
Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 31× 31×30mm
Waga
: 81g

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii