Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:27

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-ptip1x4fwr2-ai1-p-40215.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1

Cena brutto	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23631**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Panoramiczna
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
RAM
512MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.1 mm
Apertura
F2.0
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 180° V: 78° D: 180° / LDC: H: 170° V: 75° D: 175°
DORI
Detect 52m / Observe 21m / Recognize 10m / Identify 5m
Czułość kamery
0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 5M(2880×1620) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2304×1296)(2048×1536) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2880×1620(1~20fps) / 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
: H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Zasięg IR
: 20m
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Bezpieczeństwo
: HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE

Pobór mocy
: max 6.5W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 249×90 ×90mm

Waga
: 0.82 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 3.0