

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 11:56

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-ptip1x4fwr2-ai1-p-40215.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1

Cena brutto	<b>999,00 zł</b>
Cena netto	<b>812,20 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23631</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Panoramyczna

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

RAM  
512MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.1 mm

Apertura  
F2.0

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16×

Kąt widzenia  
H: 180° V: 78° D: 180° / LDC: H: 170° V: 75° D: 175°

DORI  
Detect 52m / Observe 21m / Recognize 10m / Identify 5m

Czułość kamery  
0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

---

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmacnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
3D DNR

Defog  
Electronic

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
3

Rozdzielczości  
5M(2880×1620) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2304×1296)(2048×1536) /2M(1920×1080)  
/1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240)

Strumień główny  
2880×1620(1~20fps) / 2688×1520(1~25/30fps)

Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Strumień trzeci  
1920×1080(1~25/30fps)

Bitrate  
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo  
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza  
IR LED

Zasięg IR  
20m

Mikrofon  
Tak

Wejście audio  
1

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

---

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Bezpieczeństwo

HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania

12V DC / PoE

Pobór mocy

max 6.5W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

249×90 ×90mm

Waga

0.82 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD 3.0