

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip145cr5l3-ai2-p-39855.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

Cena brutto	2 066,40 zł
Cena netto	1 680,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24829
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- WDR120dB
- IR 50m WhiteLight 50m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
PTZ

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2560(H)×1440(V)

RAM
512MB

ROM
128MB

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa

2.7~13.5 mm
Apertura
F1.6~3.0
Focus
Auto / manual
Iris
Auto / manual
Zoom optyczny
5x
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H: 94.9°~30.1° V: 51°~17.1° D: 112.3°~34.6°
DORI
Detect 270m / Observe 107m / Recognize 54m / Identify 27m
Czułość kamery
0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
55dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D/3D DNR
RoI
Region of Interest
Stabilizacja Obrazu
Electronic (EIS)
Defog
Electronic
Obrót obrazu
Flip 180°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny
2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi
704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci
1280×720(25/30fps)
Bitrate
H.264: 96 kbps~14848 kbps H.265: 38 kbps~8960 kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
50m
Zasięg WhiteLight

30m
NightColor
Tak
Mikrofon
Tak
Głośnik
Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
Tak
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy
max 15W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
TVS 6kV
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
142.6×140×236.1mm
Waga
1.5 kg
Prędkość PAN
0.1°/s~36°/s(35.7°/s preset)
Prędkość TILT
0.1°/s~25.8°/s(27.1°/s preset)
Zakres PAN
0°~355°
Zakres TILT
-15°~90°
Auto tracking
Autotracking Lite
Funkcje automatyki

-
- 300 presetów
 - Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
 - Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
 - Ai - Ochrona perymetryczna
 - Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
 - Ai - Rozpoznawanie obiektów
 - Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
 - Ai - Detekcja twarzy
 - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy.
 - Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
 - SMD 3.0