Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:26

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip145cr5l3-ai2-p-39855.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

Cena brutto	**2 503,10 zł**
Cena netto	**2 035,04 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24829**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- WDR120dB
- IR 50m WhiteLight 50m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
PTZ
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
512MB
ROM
128MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa

2.7~13.5 mm

Apertura

F1.6~3.0

Focus

Auto / manual

Iris

Auto / manual

Zoom optyczny

5×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 94.9°~30.1° V: 51°~17.1° D: 112.3°~34.6°

DORI

Detect 270m / Observe 107m / Recognize 54m / Identify 27m

Czułość kamery

0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

55dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/30000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Stabilizacja Obrazu

Electronic (EIS)

Defog

Electronic

Obrót obrazu

Flip 180°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)

Strumień główny

2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)

Strumień drugi

704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)

Strumień trzeci

1280×720(25/30fps)

Bitrate

H.264: 96 kbps~14848 kbps H.265: 38 kbps~8960 kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

50m

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Głośnik

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC

Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / MPEG2-L2 / PCM

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1

Przechowywanie

FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

Tak

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3at)

Pobór mocy

max 15W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP66

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe

TVS 6kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

142.6×140×236.1mm

Waga

1.5 kg

Prędkość PAN

0.1°/s~36°/s(35.7°/s preset)

Prędkość TILT

0.1°/s~25.8°/s(27.1°/s preset)

Zakres PAN

0°~355°

Zakres TILT

-15°~90°

Auto tracking

Autotracking Lite

Funkcje automatyki

300 presetów

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD 3.0