Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:24

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip2425sr10-ai2-p-27459.html



# Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP2425SR10-Ai2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 557,15 zł** |
| Cena netto | **3 705,00 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **23180** |
| Producent | **BCS LINE** |

## Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP2425SR10-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 5~125mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 100m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP2425SR10-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
PTZ
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS STARVIS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
5~125 mm
Apertura
F 1.6~3.6

Focus
: Auto / manual
Iris
: Auto / manual
Zoom optyczny
: 25×
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H:53.1°~3.4° V:30.4°~1.9° D:59.3°~3.9°
DORI
: Detect 2161m / Observe 865m / Recognize 432m / Identify 216m
Czułość kamery
: 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 55dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
Stabilizacja Obrazu
: Electronic (EIS)
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Flip 180°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny
: 2560×1440 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)
Bitrate
: H.264: 96 kbps-14848 kbps H.265: 38 kbps-8960 kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 100m
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2

Wejście alarmowe
: 2
Wyjście alarmowe
: 1
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 24
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy
: max 20W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP66
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: TVS 6kV
Warunki pracy
: -40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary
: Ø160mm×270mm
Waga
: 2.4 kg
Prędkość PAN
: 0.1°/s~200°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT
: 0.1°/s~120°/s(200°/s preset)
Zakres PAN
: 0°~360°
Zakres TILT
: -15°~90° auto-flip
Funkcje automatyki
: 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD
: SMD 4.0
Akcesoria w zestawie
: Uchwyt ścienny