

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip2425sr10l5-ai2-p-40089.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2

|                  |   |
|------------------|---|
| Cena brutto      | <b>3 228,81 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>2 625,05 zł</b>  |
| Dostępność       | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>   |
| Numer katalogowy | <b>25120</b>  |
| Producent        | <b>BCS LINE</b>   |

### Opis produktu

#### Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuPick
- Obiektyw motozoom 5~125mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 100m, WhiteLight 50m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
PTZ

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/2.8" CMOS STARVIS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×1440(V)

RAM  
1GB

ROM  
4GB

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
5~125 mm

Apertura

---

F 1.6~3.6  
Focus Auto / manual  
Iris Auto / manual  
Zoom optyczny 25x  
Zoom cyfrowy 16x  
Kąt widzenia H:54.1°~3.4° V:31.4°~1.9° D:61.1°~3.9°  
DORI Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m  
Czułość kamery 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)  
Stosunek S/N 55dB  
Balans bieli (AWB) Auto / manual  
WDR 120dB  
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka Auto / manual 1~1/30000s  
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów 2D/3D DNR  
Rol Region of Interest  
Stabilizacja Obrazu Electronic (EIS)  
Defog Electronic  
Obrót obrazu Flip 180°  
Ilość strumieni 3  
Rozdzielczości 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)  
Strumień główny 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1920×960 / 1280×960 / 1280×720 (25/30fps)  
Strumień drugi 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)  
Strumień trzeci 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)  
Bitrate H264: 96 kbps-11,776 kbps H265: 38 kbps-7,168 kbps  
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / H.264M / MJPEG  
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight  
Zasięg IR 100m  
Zasięg WhiteLight 50m  
Wejście audio

---

1  
Wyjście audio  
1  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2  
Wejście alarmowe  
2  
Wyjście alarmowe  
1  
Przechowywanie  
FTP, SFTP, NAS  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 512GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
24  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP,  
ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3at)  
Pobór mocy  
max 23W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
TVS 6kV  
Warunki pracy  
-40°C~+70°C max 95% RH  
Wymiary  
Ø160mm×270mm  
Waga  
2.4 kg  
Prędkość PAN  
0.1°/s~200°/s(240°/s preset)  
Prędkość TILT  
0.1°/s~120°/s(200°/s preset)  
Zakres PAN  
0°~360°  
Zakres TILT  
-15°~90° auto-flip  
Auto tracking  
Tak  
Funkcje automatyki  
300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego

- 
- przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
  - Ai - Detekcja twarzy
    - Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
  - Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
    - SMD 4.0
  - Ai - Inteligentne wyszukiwanie
    - Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick
  - Aksesoria w zestawie
    - Uchwyt ścienny