Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:49

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip2425sr10l5-ai2-p-40089.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2

Cena brutto	**3 393,63 zł**
Cena netto	**2 759,05 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25120**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuPick
- Obiektyw motozoom 5~125mm
- Zoom optyczny 25x
- WDR120dB
- IR 100m, WhiteLight 50m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP2425SR10L5-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
PTZ
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.8'' CMOS STARVIS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
5~125 mm

Apertura
: F 1.6~3.6
Focus
: Auto / manual
Iris
: Auto / manual
Zoom optyczny
: 25×
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H:54.1°~3.4° V:31.4°~1.9° D:61.1°~3.9°
DORI
: Detect 100~2500m / Observe 40~1000m / Recognize 20~500m / Identify 10~250m
Czułość kamery
: 0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 55dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
RoI
: Region of Interest
Stabilizacja Obrazu
: Electronic (EIS)
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Flip 180°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny
: 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1920×960 / 1280×960/ 1280×720 (25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Bitrate
: H264: 96 kbps–11,776 kbps H265: 38 kbps–7,168 kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H / H.264M / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
: 100m
Zasięg WhiteLight
: 50m

Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe
: 2
Wyjście alarmowe
: 1
Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
: microSD 512GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 24
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB, NFS
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy
: max 23W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: TVS 6kV
Warunki pracy
: -40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary
: Ø160mm×270mm
Waga
: 2.4 kg
Prędkość PAN
: 0.1°/s~200°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT
: 0.1°/s~120°/s(200°/s preset)
Zakres PAN
: 0°~360°
Zakres TILT
: -15°~90° auto-flip
Auto tracking
: Tak
Funkcje automatyki
: 300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD 4.0

Ai - Inteligentne wyszukiwanie

Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick

Akcesoria w zestawie

Uchwyt ścienny