

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip4445sr15-ai2-zoom-x-45-p-27270.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 ZOOM x 45

Cena brutto	<b>11 560,78 zł</b>
Cena netto	<b>9 399,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>23058</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 ZOOM x 45

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 3.95~177.75mm
- Zoom optyczny 45x
- WDR120dB
- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-SIP4445SR15-Ai2

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
PTZ

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/2.8" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×1440(V)

RAM  
1GB

ROM  
4GB

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa

---

3.95~177.75 mm  
Apertura  
F 1.6~4.95  
Focus  
Auto / manual  
Iris  
Auto / manual  
Zoom optyczny  
45x  
Zoom cyfrowy  
16x  
Kąt widzenia  
H:65.7°~1.9° V:39.4°~1.1° D:73.1°~2.1°  
DORI  
Detect 2452m / Observe 973m / Recognize 490m / Identify 245m  
Czułość kamery  
0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)  
Stosunek S/N  
55dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/30000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
2D/3D DNR  
Stabilizacja Obrazu  
Electronic (EIS)  
Defog  
Electronic  
Obrót obrazu  
Flip 180°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /  
D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)  
Strumień główny  
2560×1440 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 (25/30fps)  
Strumień drugi  
704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps)  
Strumień trzeci  
1920×1080 / 1280×720 (25/30fps)  
Bitrate  
H.264: 96 kbps-14848 kbps H.265: 38 kbps-8960 kbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED  
Oświetlacz  
150m  
Wejście audio  
1  
Wyjście audio

---

1  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2  
Wejście alarmowe  
2  
Wyjście alarmowe  
1  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 512GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
24  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP,  
NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP  
Rodzaj zasilania  
24VDC / PoE(802.3at)  
Pobór mocy  
max 22W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
IK10  
Tak  
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
TVS 6kV  
Warunki pracy  
-40°C~+70°C max 95% RH  
Wymiary  
Ø190×332mm  
Waga  
4.7 kg  
Prędkość PAN  
0.1°/s~300°/s(400°/s preset)  
Prędkość TILT  
0.1°/s~200°/s(300°/s preset)  
Zakres PAN  
0°~360°  
Zakres TILT  
-15°~90° auto-flip  
Auto tracking  
Tak  
Funkcje automatyki  
300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.  
Ai - Detekcja twarzy

---

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy  
Ai - SMD  
SMD 4.0  
Akcesoria w zestawie  
Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC