

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip4445sr15-ai2-zoom-x-45-p-27270.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 ZOOM x 45

Cena brutto	11 560,78 zł
Cena netto	9 399,01 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23058
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 ZOOM x 45

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 3.95~177.75mm
- Zoom optyczny 45x
- WDR120dB
- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP4445SR15-Ai2

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
PTZ

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2560(H)×1440(V)

RAM
1GB

ROM
4GB

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa

3.95~177.75 mm
Apertura
F 1.6~4.95
Focus
Auto / manual
Iris
Auto / manual
Zoom optyczny
45x
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H:65.7°~1.9° V:39.4°~1.1° D:73.1°~2.1°
DORI
Detect 2452m / Observe 973m / Recognize 490m / Identify 245m
Czułość kamery
0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
55dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/30000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D/3D DNR
Stabilizacja Obrazu
Electronic (EIS)
Defog
Electronic
Obrót obrazu
Flip 180°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
4M(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /
D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny
2560×1440 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720 (25/30fps)
Strumień drugi
704×576 / 704×480 / 640×480 / 352×288 / 352×240 (25/30fps)
Strumień trzeci
1920×1080 / 1280×720 (25/30fps)
Bitrate
H.264: 96 kbps-14848 kbps H.265: 38 kbps-8960 kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
150m
Wejście audio
1
Wyjście audio

1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe
2
Wyjście alarmowe
1
Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
24
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP,
NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania
24VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy
max 22W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
IK10
Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
TVS 6kV
Warunki pracy
-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary
Ø190×332mm
Waga
4.7 kg
Prędkość PAN
0.1°/s~300°/s(400°/s preset)
Prędkość TILT
0.1°/s~200°/s(300°/s preset)
Zakres PAN
0°~360°
Zakres TILT
-15°~90° auto-flip
Auto tracking
Tak
Funkcje automatyki
300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy

Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD
SMD 4.0
Akcesoria w zestawie
Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC