

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-sip4445sr15-ai2-zoom-x-45-p-27270.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 ZOOM x 45

Cena brutto	10 503,63 zł
Cena netto	8 539,54 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23058
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-SIP4445SR15-Ai2 ZOOM x 45

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 3.95~177.75mm
- Zoom optyczny 45x
- WDR120dB
- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-SIP4445SR15-Ai2

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
PTZ

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.8" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2560(H)×1440(V)

RAM
1GB

ROM
4GB

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
3.95~177.75 mm

Apertura
F 1.6~4.95

Focus
Auto / manual

Iris
Auto / manual

Zoom optyczny
45x

Zoom cyfrowy
16x

Kąt widzenia
H:65.7°~1.9° V:39.4°~1.1° D:73.1°~2.1°

DORI
Detect 2452m / Observe 973m / Recognize 490m / Identify 245m

Czułość kamery
0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
55dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1/3~1/30000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Stabilizacja Obrazu
Electronic (EIS)

Defog
Electronic

Obrót obrazu
Flip 180°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
4M(2560x1440) / 3M(2048x1536)(2304x1296) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) /
D1(704x576)(704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288)(352x240)

Strumień główny
2560x1440 / 2048x1536 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x720 (25/30fps)

Strumień drugi
704x576 / 704x480 / 640x480 / 352x288 / 352x240 (25/30fps)

Strumień trzeci
1920x1080 / 1280x720 (25/30fps)

Bitrate
H.264: 96 kbps-14848 kbps H.265: 38 kbps-8960 kbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
150m

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2

Wejście alarmowe
2

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
24

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

Rodzaj zasilania
24VDC / PoE(802.3at)

Pobór mocy
max 22W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
TVS 6kV

Warunki pracy
-40°C~+70°C max 95% RH

Wymiary
Ø190×332mm

Waga
4.7 kg

Prędkość PAN
0.1°/s~300°/s(400°/s preset)

Prędkość TILT
0.1°/s~200°/s(300°/s preset)

Zakres PAN
0°~360°

Zakres TILT
-15°~90° auto-flip

Auto tracking
Tak

Funkcje automatyki
300 presetów, 8 tras(po 32 presety), 5 ścieżek, 5 skanów

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy
Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - SMD

SMD 4.0

Aksesoria w zestawie

Uchwyt ścienny, zasilacz 24VDC