

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip14fsr3-ai1-2-8mm-ir30m-p-27821.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-Ai1 2.8mm IR30m

Cena brutto	1 179,57 zł
Cena netto	959,00 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23644
Kod EAN	23644
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-Ai1 2.8mm IR30m

Kamera IP tubowa 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.9" CMOS z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP14FSR3-Ai1
- Linia produktowa
BCS LINE
- Typ kamery
Tuba
- Rozdzielczość
4 Mpx
- Przetwornik
1/2.9" CMOS
- System skanowania
Progressive Scan
- Piksele
2688(H)×1520(V)
- RAM
128MB
- ROM
128MB
- Obiektyw
stały
- Ogniskowa
2.8 mm
- Apertura
F1.6
- Focus
Stały
- Iris
Stały
- Zoom cyfrowy

16x
Kąt widzenia
H: 95° V: 52° D: 114°
DORI
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery
0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
30m
Mikrofon
Tak
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 5.1W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
166.2×70×70mm

Waga
0.48 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD
SMD Plus