

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip14fsr3-w-tuba-wifi-p-26391.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-W tuba WIFI

Cena brutto	<b>815,69 zł</b>
Cena netto	<b>663,16 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22303</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-W tuba WIFI

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP14FSR3-W

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Wi-Fi

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/3" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×1440(V)

RAM  
64MB

ROM  
16MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F2.0

---

Focus Stały

Iris Stały

Zoom cyfrowy 16x

Kąt widzenia H: 90° V: 50° D: 107°

DORI Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m

Czułość kamery 0.03Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N 56dB

Balans bieli (AWB) Auto / manual

WDR DWDR

Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR

Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów 3D DNR

Obrót obrazu Mirror, Flip 0°180°

Ilość strumieni 2

Rozdzielczości 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480)

Strumień główny 2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)

Strumień drugi 640×480(1~25/30fps)

Bitrate H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps

Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza IR LED

Oświetlacz 30m

Mikrofon Tak

Gniazdo karty pamięci microSD 256GB

Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu 4

Maski prywatności 4

Sieć RJ-45 10/100 Mbps

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

---

Zgodność

ONVIF(S/G)

Protokoły

IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Rodzaj zasilania

12V DC

Pobór mocy

max 4.1W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

166.2×70×128.6mm

Waga

0.47 kg

Akcesoria w zestawie

Zasilacz 12V DC