

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip14fsr3-w-tuba-wifi-p-26391.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-W tuba WIFI

Cena brutto	815,69 zł
Cena netto	663,16 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22303
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-W tuba WIFI

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP14FSR3-W

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Wi-Fi

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/3" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2560(H)×1440(V)

RAM
64MB

ROM
16MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F2.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16x

Kąt widzenia
H: 90° V: 50° D: 107°

DORI
Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m

Czułość kamery
0.03Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°180°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /
VGA(640×480)

Strumień główny
2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)

Strumień drugi
640×480(1~25/30fps)

Bitrate
H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

Zgodność
ONVIF(S/G)

Protokoły
IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Rodzaj zasilania
12V DC

Pobór mocy
max 4.1W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
166.2×70×128.6mm

Waga
0.47 kg

Aksesoria w zestawie
Zasilacz 12V DC