Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:06

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip14fsr3-w-tuba-wifi-p-26391.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-W tuba WIFI

Cena brutto	**815,69 zł**
Cena netto	**663,16 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22303**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3-W tuba WIFI

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP14FSR3-W
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Wi-Fi
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
64MB
ROM
16MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.0

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 90° V: 50° D: 107°
DORI
: Detect 68m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Czułość kamery
: 0.03Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.003Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: DWDR
Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°180°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480)
Strumień główny
: 2560×1440(1~20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 640×480(1~25/30fps)
Bitrate
: H.264: 24 kbps~4096 kbps H.265: 9 kbps~4096 kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 30m
Mikrofon
: Tak
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi
: IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

Zgodność
: ONVIF(S/G)

Protokoły
: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP

Rodzaj zasilania
: 12V DC

Pobór mocy
: max 4.1W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 166.2×70×128.6mm

Waga
: 0.47 kg

Akcesoria w zestawie
: Zasilacz 12V DC