

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip14fsr3l3-2-8mm-p-39179.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3L3 2.8mm

Cena brutto	<b>438,31 zł</b>
Cena netto	<b>356,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24224</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 4MpixBCS-L-TIP14FSR3L3 2.8mm

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- WDR120dB
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP14FSR3L3

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/2.9" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×1440(V)

RAM  
128MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus

---

Stały  
Iris  
Stały  
Zoom cyfrowy  
16x  
Kąt widzenia  
H :94° V: 52° D: 111°  
DORI  
Detect 64m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 6m  
Czułość kamery  
0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
RoI  
Region of Interest  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°180°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) /  
D1(704×576/704× 480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny  
2560×1440(1~25/30fps)  
Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Bitrate  
H.264: 32 kbps~4096 kbps H.265: 12 kbps~4096 kbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED + White Light  
Oświetlacz  
30m  
Mikrofon  
Tak  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM  
Przechowywanie  
FTP  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć

---

RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast,  
ICMP, IGMP, P2P  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 7.7W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
197.9×80.2×76.2mm  
Waga  
0.31 kg