Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:39

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip14fsr3l3-2-8mm-p-39179.html



# Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP14FSR3L3 2.8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **372,39 zł** |
| Cena netto | **302,76 zł** |
| Dostępność | Dostępność: od ręki |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **24224** |
| Producent | **BCS LINE** |

## Opis produktu

Kamera IP 4MpixBCS-L-TIP14FSR3L3 2.8mm

Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- WDR120dB
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP14FSR3L3
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.9'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa

2.8 mm

Apertura

F1.6

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H :94° V: 52° D: 111°

DORI

Detect 64m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery

0.006Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

RoI

Region of Interest

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°180°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) /2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704× 480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

2560×1440(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Bitrate

H.264: 32 kbps~4096 kbps H.265: 12 kbps~4096 kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + White Light

Oświetlacz

30m

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie

FTP

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

msx 7.7W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

197.9×80.2×76.2mm

Waga

0.31 kg