

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip44vcr6l6-ai1-p-39799.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1

Cena brutto	<b>1 418,76 zł</b>
Cena netto	<b>1 153,46 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24745</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP44VSR6-Ai1 tubowa marki BCS Line.

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP44VSR6-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/2.9" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2688(H)×1520(V)

RAM  
128MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.7~13.5 mm

Apertura

---

F1.5  
Focus Auto / manual  
Iris Auto  
Zoom optyczny 4x  
Zoom cyfrowy 16x  
Kąt widzenia H: 104°~29° V: 54°~16° D: 125°~34°  
DORI Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m  
Czułość kamery 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N 56dB  
Balans bieli (AWB) Auto / manual  
WDR 120dB  
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów 3D DNR  
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni 2  
Rozdzielczości 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny 2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)  
Strumień drugi 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Bitrate H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps  
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza IR LED  
Oświetlacz 60m  
Mikrofon Tak  
Wejście audio 1  
Wyjście audio 1  
Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM  
Wejście alarmowe 1  
Wyjście alarmowe

---

1  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,  
Multicast, ICMP, IGMP  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 10.2W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
90.4×244.1mm  
Waga  
0.86 kg  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje  
fałszywe wywołanie alarmu.  
Ai - SMD  
SMD Plus