

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip44vcr6l6-ai1-p-39799.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP44VCR6L6-Ai1

Cena brutto	1 418,76 zł
Cena netto	1 153,46 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24745
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP44VSR6-Ai1 tubowa marki BCS Line.

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP44VSR6-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.9" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2688(H)×1520(V)

RAM
128MB

ROM
128MB

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.7~13.5 mm

Apertura

F1.5
Focus Auto / manual
Iris Auto
Zoom optyczny 4x
Zoom cyfrowy 16x
Kąt widzenia H: 104°~29° V: 54°~16° D: 125°~34°
DORI Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N 56dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 120dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 3D DNR
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni 2
Rozdzielczości 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny 2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza IR LED
Oświetlacz 60m
Mikrofon Tak
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe 1
Wyjście alarmowe

1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 10.2W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
90.4×244.1mm
Waga
0.86 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje
fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD
SMD Plus