Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:07

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip44vsr6-ai1-p-27561.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP44VSR6-Ai1

Cena brutto	**1 838,85 zł**
Cena netto	**1 495,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23313**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP44VSR6-Ai1 tubowa marki BCS Line.

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP44VSR6-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.9'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
128MB
ROM
128MB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura
F1.5

Focus
: Auto / manual
Iris
: Auto
Zoom optyczny
: 4×
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 104°~29° V: 54°~16° D: 125°~34°
DORI
: Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery
: 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
: H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 60m
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 10.2W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 90.4×244.1mm
Waga
: 0.86 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD
: SMD Plus