Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:03

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip541fsr3-fdt0401-termowi-p-40119.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP541FSR3-FDT(0401) Termowi

Cena brutto	**1 893,01 zł**
Cena netto	**1 539,03 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25199**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP541FSR3-FDT(0401)

- Kamera dwuprzetwornikowa termiczna + wizyjna
- Technologia radiometryczna
- Przeznaczona do detekcji ognia i pożaru
- Rekomendowany zasięg detekcji 10m
- Piksele 120(H)×90(V)
- Obiektyw termiczny 1.2mm
- Pomiar temperatury -10°C~+200°C max (±5°C, ±5%)
- Kamera wizyjna 4Mpx z przetwornikiem 1/2.7'' i obiektywem 4mm
- Promiennik podczerwieni 30m
- Wbudowany mikrofon, głośnik
- Alarm dźwiękowy 70dB
- Wejście i wyjście alarmowe
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP541FSR3-FDT(0401)
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Termowizja
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
4 mm

Apertura
: F1.6
Focus
: Stały
Iris
: Stały
Kąt widzenia
: H: 85° V: 44° D: 99°
Czułość kamery
: 0.0052Lux 0.0028Lux(B/W) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 55dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: DWDR
Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 180° , tryb korytarzowy (90°/270°)
Ilość strumieni
: 2
Rozdzielczości
: 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 2688×1520/1920×1080/1280×960/1280×720@25fps
Strumień drugi
: 704×576/640×480/352×288@25fps
Kompresja wideo
: H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Zasięg IR
: 30m
Mikrofon
: Tak
Głośnik
: Tak
Kompresja audio
: G.711a / G.711mu / AAC / PCM / MP2L2 / G.726
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1
Przechowywanie
: FTP / SFTP / NAS
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF

Protokoły
: HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP

Bezpieczeństwo
: Authorized username and password, attached MAC address, encrypted HTTPS, IEEE 802.1x, controlled network access

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Kolor obudowy
: Czerwony

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 244.1×79×75.9mm

Waga
: 0.8 kg

Obudowa
: Metal

Kamera termiczna przetwornik
: Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox

Kamera termiczna rozdzielczość
: 120(H)×90(V)

Kamera termiczna obiektyw
: 1.2 mm

Kamera termiczna apertura
: F1.1

Kamera termiczna kąt widzenia
: H: 90° V: 67.5°

Pomiar temperatury
: Tak

Zakres pomiaru temperatury
: -10°C~200°C

Błąd pomiaru
: Max (±5°C, ±5%)

Odległość pomiaru temperatury
: 10m

Odległość detekcji pożaru
: 10m

Detekcja pożaru i alarm
: Tak

Wielkość pixela
: 17um

Czułość termalna
: 60mK

Charakterystyka widmowa
: 8~14um