Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 23:34

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-l-tip74vsr3-itc-ai3-p-39539.html



Kamera IP 4Mpix BCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3

Cena brutto	**5 786,17 zł**
Cena netto	**4 704,20 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24454**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 4MpixBCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3 z ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- WDR140dB
- IR 30m
- Alarm 2/2, audio, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP74VSR3-ITC-Ai3
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~12 mm
Apertura
F1.4

Focus
: Auto / manual

Iris
: Auto

Zoom optyczny
: 4×

Zoom cyfrowy
: 16×

Kąt widzenia
: H: 92°~46.1° V: 49°~26° D: 109°~52.8°

DORI
: Detect 60~129m / Observe 24~52m / Recognize 12~26m / Identify 6~13m

Czułość kamery
: 0.001Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0002Lux(F1.4,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
: 56dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: 140dB

Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA

Migawka
: Auto / manual 1/25~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 3D DNR

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 4M(2688×1520) /2M(1920×1080) /720P(1280×720) /960H(960×576/960×480) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240)

Strumień główny
: 2688×1520(1~25/30fps) 1920×1080(1~25/30fps) 1280×720(1~25/30fps)

Strumień drugi
: 1280×720(1~25/30fps) 960×576(1~25fps) 960×480(1~30fps) 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) 352×288(1~25fps) 352×240(1~30fps)

Bitrate
: H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps

Kompresja wideo
: H.265, H.264H, H.264B, H.264M, MJPEG

Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Oświetlacz
: 30m

Mikrofon
: Tak

Głośnik
: Tak

Wyjście audio
: 1

Wejście alarmowe
: 2

Wyjście alarmowe
: 2

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Dodatkowe interfejsy
: RS485, Wiegand SHA-1 26 bit

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Sieć
: RJ-45 10/100/1000 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: HTTP, Https, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP,DDNS, SNMP, PPPoE

Bezpieczeństwo
: HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3at)

Pobór mocy
: max 20W

Kolor obudowy
: Grafit

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Warunki pracy
: -40°C~+70°C max 95% RH

Wymiary
: 396×120.8×127.8mm

Waga
: 2.3 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - ARTR
: Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, zdjęcie, śledzenie, prędkość max 80km/h, czarna i biała lista 110 tyś pozycji, atrybuty (numer tablicy rejestracyjnej, typ pojazdu, kolor pojazdu, logo), Dystans wykrycia: 3~8m, Szerokość wykrycia: 3~4m