

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-214rwsa-ii-2-8mm-p-28292.html>

Kamera IP 4Mpix BCS-P-214RWSA-II 2.8mm

Cena brutto	244,31 zł
Cena netto	198,63 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	20749
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-214RWSA-II 2.8mm

Kamera IP kopułowa 4Mpx, przetwornik 1/3" PS CMOS z obiektywem 2.8mm, H.265+/H.264+/MJPEG, promiennik podczerwieni do 40m, funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Ultra DNR, WDR(120dB), Detekcja ruchu, maski prywatności, funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, pojawienie się/zniknięcie obiektu, detekcja audio, detekcja twarzy, liczenie osób, microSD do 128GB, 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, obudowa zewnętrzna IP67, IK10, metal, zasilanie: DC 12V, PoE.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-214RWSA-II
Linia produktowa
BCS POINT
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3" CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 107.8° V: 57°
DORI

Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery
0.03Lux(F1.6) 0Lux(F1.6,B/W,IR)

Stosunek S/N
52dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) /
(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi
1920×1080@30fps 1280×720@30fps 704×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps
352×288@30fps

Strumień trzeci
704×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
40m

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 128GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF

Protokoły

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 4.5W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

IK10

Tak

Warunki pracy

-35°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø108.5×81mm

Waga

0.45kg