

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:00

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-dip44vsr4-2-8-12mm-p-25399.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-P-DIP44VSR4 2,8-12mm

Cena brutto	1 216,47 zł
Cena netto	989,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21278
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera BCS-P-DIP44VSR4

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia BCS-P-DIP44VSR4
Linia produktowa BCS POINT
Rozdzielczość 4 Mpx
Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
Ilość strumieni 3
Czułość kamery 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Kompresja wideo H.265+/H.264+/MJPEG
Obiektyw motozoom
Ogniskowa 2.8-12 mm
Apertura F 1.6
Mikrofon Tak
Kompresja audio G.711
NightColor Nie
WDR 120 dB
Promiennik IR 40 m
Sieć RJ-45 (10/100Mbps)
Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
Zgodność Onvif profil S / G / T
Klasa szczelności IP IP67
IK10 Tak
Rodzaj zasilania DC 12V / PoE(802.3af)
Kolor obudowy Biały
Waga 0.66 kg
Wymiary Ø128 × 100mm
Głośnik Nie

System audio	P
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS

rozmiar plaski	2480(0) x 1520(0)
Czujnik	0.00Lux@71.6 (0.00Lux_ACC_W0) Blue@3/W_0R_W0
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motomson 2.8-12mm F1.6
Kąt widzenia	H: 102.79° - 30.88°; V: 54.50° - 17.49°
OCR	2.8mm: Detect: 43m (Observe 17m (Recognize 8m / Identify 6m) 12mm: Detect: 180m (Observe 72m (Recognize 36m / Identify 18m)
Stylowa biała	JAWS! Auto!system
Kompensacja IP	RLC / FLC / WDR(120dB)
Megapiksele	Auto!system (1 - 10.000000x)
Kontrola wzmocnienia	AGC! Auto!system
Redukcja szumu	20/10 DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maszkowanie prywatności	4 obszary
Obrotowa obrotowa	Minim. 10p
Funkcja dźwiękowa	Mechaniczny filtr HDR
Promienniki podświetlenia	Zasilanie do 40m
Kompensacja widoku	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG

Rozdzielczość	4K(3840x2160) / 2K(2560x1440) / 2K(2048x1080) / 2K(1920x1080) / 2K(1280x720) / 2K(720x576) / 640x360 / 2CF(704x288) / CF(352x288)
Strumień danych	4K@30FPS / 2K@30FPS
Strumień dźwięku	720P@1640x360 / 2CF@CF@30FPS
Podłączenie sieci	Ethernet (RJ-45 10/100Mbps)
Audycja	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, P2P SNMP, SSL
Zgodność	ONVIF (S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 obsługiwanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Größe karty pamięci	max 32GB
Zasilanie	DC 12V (±20%) / (In: 0.5A/0.5A)
Żyłki mocy	7.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
Obrotowa	967, 1810
Waga	0.66kg
Wymiary	92.8 x 100mm

