

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-dpip24fsr3-ai2-2-8mm-p-26973.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2 2,8mm

Cena brutto	<b>992,35 zł</b>
Cena netto	<b>806,79 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22749</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2 2,8mm

Kamera IP kopułowa 4Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem 2.8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2

Linia produktowa  
BCS POINT

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2688(H)×1520(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H: 101.1° V: 55.3° D: 111.1°

DORI  
Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery

---

0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
2D/3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) /  
(640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)  
Strumień główny  
2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)  
Strumień drugi  
1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)  
Strumień trzeci  
720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)  
Bitrate  
128Kbps~16Mbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR  
Oświetlacz  
30m  
Mikrofon  
Tak  
Wejście audio  
1  
Wyjście audio  
1  
Kompresja audio  
G.711  
Wejście alarmowe  
1  
Wyjście alarmowe  
1  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły

---

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 4.5W

Kolor obudowy

Biały

Warunki pracy

-30°C~+55°C max 95% RH

Wymiary

Ø109×62mm

Waga

0.22 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Ochrona perymetryczna

Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Tak

Ai - Detekcja twarzy

Tak