Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-dpip24fsr3-ai2-2-8mm-p-26973.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2 2,8mm

Cena brutto	**992,35 zł**
Cena netto	**806,79 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22749**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2 2,8mm

Kamera IP kopułowa 4Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem 2.8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2
Linia produktowa
BCS POINT
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 101.1° V: 55.3° D: 111.1°
DORI
Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery

0.002Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
2688×1520/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)

Strumień drugi
1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Strumień trzeci
720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Bitrate
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 4.5W

Kolor obudowy

Biały

Warunki pracy

-30°C~+55°C max 95% RH

Wymiary

Ø109×62mm

Waga

0.22 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Tak

Ai - Ochrona perymetryczna

Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Tak

Ai - Detekcja twarzy

Tak