Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip14fsr3-p-25202.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP14FSR3

Cena brutto	**309,00 zł**
Cena netto	**251,22 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21098**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP14FSR3

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP14FSR3
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 101.1° V: 55.3°

DORI

Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery

0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi

1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Oświetlacz

30m

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 6W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø118×95mm

Waga

0.35kg