Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:29

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip14fsr3l3-ai2-p-40760.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai(2)

Cena brutto	**323,44 zł**
Cena netto	**262,96 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25959**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai(2)

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- White Light 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP14FSR3L3-AI(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus

Stały

Iris

Stały

Kąt widzenia

H: 93.2° V: 51.5° D: 108°

DORI

Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m

Czułość kamery

0.01Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

52dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

DWDR

Kompensacja tła

BLC / HLC / DWDR

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi

720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

30m

Długość fali IR

850nm

Zasięg WhiteLight

30m

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Przechowywanie

NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: Tak

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP

Bezpieczeństwo
: Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 4.2W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 4kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø117.8×100mm

Waga
: 0.3 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd