

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip14fsr3l3-ai2-p-40760.html>



# Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai(2)

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | 299,19 zł                                                   |
| Cena netto       | 243,24 zł                                                   |
| Dostępność       | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki     | 14 dni                                                      |
| Numer katalogowy | 25959                                                       |
| Producent        | BCS POINT                                                   |

## Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP14FSR3L3-Ai(2)

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- White Light 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd

### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-EIP14FSR3L3-AI(2)

Linia produktowa  
BCS POINT

NDAA  
National Defense Authorization Act

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/3" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×1440(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus  
Stały

---

Iris  
Stały

Kąt widzenia  
H: 93.2° V: 51.5° D: 108°

DORI  
Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m

Czułość kamery  
0.01Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
52dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
DWDR

Kompensacja tła  
BLC / HLC / DWDR

Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D/3D DNR

RoI  
Region of Interest

Defog  
Digital

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni  
2

Rozdzielczości  
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny  
2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi  
720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate  
128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR  
30m

Długość fali IR  
850nm

Zasięg WhiteLight  
30m

Mikrofon  
Tak

Kompresja audio  
G.711A / G.711U

Przechowywanie  
NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci  
microSD 512GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

---

Detekcja ruchu  
Tak

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP

Bezpieczeństwo  
Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF

Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 4.2W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
4kV

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø117.8×100mm

Waga  
0.3 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu  
Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd