

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip24fsr3-ai1-g-p-25483.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-Ai1-G

Cena brutto	1 063,95 zł
Cena netto	865,00 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	21342
Kod EAN	21342
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-Ai1-G z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS.

Kamera IP kopułowe 4Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, funkcje: WDR(120dB), Dzień/noc, ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 128GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie: DC 12V, PoE 802.3af.

System wideo	P
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość	2688(H) x 1536(V)
Coświatło	0.003Lux@F1.8 (Kolor, AGC ON), 0.001Lux@F1.8 (IR ON)
Wzrostanie S/N	> 56dB
Obiektyw	Słal 2.8mm F1.8
Kąt widzenia	H: 102.1°, V: 55.3°

SON	Detect 6.3m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Butona batii	(AWR) Autohupma
Kompensacja H	BLC / HLC / WDR(L120dB)
Migawka	Autohupma (1-15.00000Hz)
Kontrola synchronizacji	(AGC) Autohupma
Redukcja szumu	20/10 DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Miejsi prywatności	4 obszary
Odbiór obrazu	Mono, R/P
Portacja dźwięku	Mechaniczny filtr ICR
Przebiegi podświetlenia	Zasie do 30m
Kompensacja widoku	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H/PEG
Roaming/zoom	4M(888x1536/2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / 512(704x576) / (840x560) / 2CF(704x288) / CF(512x288)
Strumień główny	4M(30M/1080P/30FPS/30ps)
Strumień drugi	720P(512x360x360)/2CF/CF@30ps
Strumień trzeci	CL(640x360)/2CF/CF@30ps
Podłączenie sieci	Nj-45 (10/100Mbps)
	IPv4, ICMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RRD, RTR, RTSP, RTCP, DNS, DNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, B22.1s, SMM, P2P

Procesor	SNAPDRAGON 805
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompleksja audio	5.711
Zgłoszenie	GRATIS (5/5/7)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Główna karta pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±22%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +50°C, 10%~90% RH
Ochrona	IP67
Waga	0.47kg
Wymiary	810.5 x 54.1mm