Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 09:03

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip24fsr3-ai2-g-p-27406.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-AI2-G

Cena brutto	**450,00 zł**
Cena netto	**365,85 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23130**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-Ai1-G z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS.

Kamera IP kopułowe 4Mpx z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, funkcje: WDR(120dB), Dzień/noc, ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 128GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie: DC 12V, PoE 802.3af.

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) × 1520(V)
Czułść	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł); 0Lux(B/W, IR Wł)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Stał 2.8mm F1.6
Kat widzenia	H: 101.1°, V: 55.3°
DORI	Detect 63m /Observe 25m /Recognize 13m / Identify 6m

Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tł	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumó	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obró obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzieńnoc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasię do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumieńgłóny	4M/3M/1080P/720P@30fps
Strumieńdrugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Strumieńtrzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokół	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P SNMP, SSL

Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użtkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użtkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięi	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobó mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.42kg
Wymiary	Φ110.5 × 94.1mm