

Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 15:29

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip24fsr3-ai2-g-p-27406.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-AI2-G

Cena brutto	<b>450,00 zł</b>
Cena netto	<b>365,85 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23130</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP24FSR3-Ai1-G z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS.

Kamera IP kopułowe 4Mpx z obiektywem stałogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/3" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, funkcje: WDR(120dB), Dzień/noc, ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 128GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie: DC 12V, PoE 802.3af.

System wideo	P
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość	2880(H) x 1520(V)
CoNF	0.003um@F1.6 (Kolor, AGC, WDR, BLC, 3DNR, IR WDR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Sfal 2.8mm F1.6
Kąt widzenia	H: 102.1°, V: 55.3°
ODR	Detect 6.3m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Balans brzo	AWB Autopagm
Kompensacja #	ELC / FLC / WDR(120dB)
Wpewna	Autopagm (1-10 0000h)
Kontrola warmociana	ASG Autopagm
Redukcja szumu	20/20 DNR
Detekcja ruchu	4 obsary
Maszy prywatno	4 obsary
Obraz obrazu	Mov, Rp
Funkcja obrotu	Mechaniczny filr ICE
Przemiany podczamien	Zawig do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG
Reaktywacja	4K(2880x1530)2560x1440 / 3K(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / 0.1(704x576) / (640x360) / 2CF(704x288) / CF(352x288)
Strumieniowy	4K(3840x2160)720P@30p
Strumieniowy	720P(1280x720)30P@30p
Strumieniowy	0.1(640x360)2CF@30p
Podajemy obraz	H.45 (1000000p)
Protokol	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, LRP, HTTP, HTTPS, SMTP, B2.1x, SAMP, P2P SNMP, SSL

Audycja	Wbudowany mikrofon
Komponacja audio	G.711
Zapewnia	OKWV15(G/T)
Urządzenie	Maksymalnie 10 załączonych
Urządzenie mobilne	iOS, android
Graniczno karty pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-30°C ~ +50°C, 10%~90% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.42kg
Wymiary	81x55 x 54.1mm