Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip44vsr4-g2-2-8-12mm-p-28040.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP44VSR4-G(2) 2,8-12mm

Cena brutto	**1 179,57 zł**
Cena netto	**959,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23898**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP44VSR4-G z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS

Kamera IP kopułowa 4Mpx z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, wbudowany mikrofon, funkcje: WDR(120dB), wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 256GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af.

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H) × 1520(V)
Czułość	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł); 0Lux(B/W, IR Wł)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
Focus	AF

Kat widzenia	H: 102.79°~ 30.86°, V: 54.50°~ 17.49°
DORI	Detect 42-180m /Observe 17-72m /Recognize 8-36m / Identify 4-18m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tł	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumó	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obró obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzieñnoc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasię do 40m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumieñgłóny	4M@25fps 3M/1080P/720P@30fps
Strumieñdrugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P

Protokół	SNMP, SSL
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użtkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użtkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięi	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobó mocy	<8W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.66kg
Wymiary	Φ129 × 110mm