

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip44vsr4-g2-2-8-12mm-p-28040.html>

## Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP44VSR4-G(2) 2,8-12mm

Cena brutto	<b>1 179,57 zł</b>
Cena netto	<b>959,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23898</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP44VSR4-G z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS

Kamera IP kopułowa 4Mpx z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, wbudowany mikrofon, funkcje: WDR(120dB), wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 256GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af.

System audio	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość	2880(H) x 1520(V)
Color	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC, WDR, 3DNR, 3DNR, IR, WDR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
Format	AV

Kat. widzenia	H: 102.79° - 30.80°, V: 14.50° - 17.49°
DOB	Detekcja 42 180m Obszar 17.72m (Recognize 8.35m)   Identyfikacja 4.15m
Balans obrazu	Autokorekcja
Kompensacja H	ELC / FLC / WDR(120dB)
Mgła	Autokorekcja (1 - 10.00000s)
Kontrola wzmocnienia	AGC Autokorekcja
Redukcja szumu	20/30 DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obrot obrazu	Mirror, Flip
Funkcja dźwięku	Mechaniczny 80 ICR
Promień podświetlenia	Zasięg do 40m
Kompensacja widza	H.265 / H.264+ / H.264 / H.264+ / MPEG
Resolucja	4K(3840x2160)2560x1440 / 3840x2048x1296 / 3200P(3200x1080) / 720P(1280x720) / Q1(1080x576) / (640x360) / 2CIF(1080x540) / CIF(512x288)
Strumień główny	4K@25fps 5M/30FPS/720P@30fps
Strumień drug	720P@15(640x360)2CIF@30fps
Podłączenie sieci	NJ-45 (10/100Mbps)
	IPv4, ICMP, ICMPv6, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, B22.1c, SDRP, P2P

Procesor	280P, 55
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompleks audio	G.711
Zgłoszenie	OWF(S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 załączonych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gracze karty pamięci	minim2 256GB
Zasilanie	DC 12V (+25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<math>\leq 0W</math>
Waniki pracy	-30°C ~ +50°C, 10%~90% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.66kg
Wymiary	92*9 x 110mm