Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip54vsr4-ai2-2-713-5-p-40290.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP54VSR4-Ai2 2.7~13.5

Cena brutto	**1 474,77 zł**
Cena netto	**1 199,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25407**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP54VSR4-Ai2
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS
Tak
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura
F1.2
Focus
Auto / manual
Iris
Auto
Zoom optyczny
4×
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 98.26°~ 31.35° V: 54.76°~ 18.55°
DORI
Detect 61~304m / Observe 24~121m / Recognize 12~61m / Identify 6~30m
Czułość kamery
0.002Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 56dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: 120dB

Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

Defog
: Digital

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni
: 3

Rozdzielczości
: 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi
: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate
: 128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Zasięg IR
: 40m

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Bezpieczeństwo
: HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 7W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø129×110mm

Waga
: 0.69kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy

Ai - Liczenie osób
: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść