

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-eip54vsr4l4-ai2-2-713-5-p-40656.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2 2.7~13.5

Cena brutto	1 715,85 zł
Cena netto	1 395,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25897
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2 2.7~13.5

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 40m WhiteLight 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP54VSR4L4-Ai2

Linia produktowa
BCS POINT

NDAA
National Defense Authorization Act

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.9" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2688(H)×1520(V)

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.7~13.5 mm

Apertura

F1.2
Focus Auto / manual
Iris Auto
Kąt widzenia H: 107.4°~29.2° V: 57.2°~17° D: 124.6°~32.5°
DORI Detect 60.8~303.8m / Observe 24.3~121.5m / Recognize 12.2~60.8m / Identify 6.1~30.4m
Czułość kamery 0.001Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N 52dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 120dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 2D/3D DNR
RoI Region of Interest
Defog Digital
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni 3
Rozdzielczości 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Strumień trzeci 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc ICR
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight
Zasięg IR 40m
Zasięg WhiteLight 40m
Mikrofon Tak
Kompresja audio G.711A / G.711U / AAC
Przechowywanie NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
Tak

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T/M)

Protokoły
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, QoS, HTTPS, SMTP, PPPoE

Bezpieczeństwo
Password protection, Strong Password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF, DTLS 1.6

Rodzaj zasilania
12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 7W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

IK10
Tak

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
4kV

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø129×110mm

Waga
0.68 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd