

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-sdip24425sr10-ai2-p-28055.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-P-SDIP24425SR10-Ai2

Cena brutto	4 999,95 zł
Cena netto	4 065,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23935
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-SDIP24425SR10-Ai2 linia BCS POINT

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 4.8~120mm
- Zoom optyczny 25x
- Wbudowana kamera stałopozycyjna 4Mpx z obiektywem 4mm
- WDR120dB
- IR 100m
- Alarm 2/1, audio 1/1, głośnik
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-SDIP24425SR10-AI2

Linia produktowa
BCS POINT

NDAA
National Defense Authorization Act

Typ kamery
PTZ

Rozdzielczość
4 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2688(H)×1520(V)

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
4.8~120 mm

Apertura

F 1.5~F3.8
Focus Auto / manual
Iris Auto / manual
Zoom optyczny 25x
Zoom cyfrowy 16x
Kąt widzenia H:55.46°~3.09°V:32.94°~1.73° D:68.22°~3.65°
DORI Detect 124~2475m / Observe 49~990m / Recognize 25~495m / Identify 12~247m
Czułość kamery 0.003Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N 56dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 120dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 2D/3D DNR
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni 3
Rozdzielczości 4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Strumień główny 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi 1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)
Strumień trzeci 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)
Bitrate 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza IR LED
Oświetlacz 100m
Głośnik Tak
Funkcja aktywnego odstraszania Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
Kompresja audio

G.711U / G.711A

Wejście alarmowe
2

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Dodatkowe interfejsy
RS485

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
24

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3at)

Pobór mocy
max 24W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP66

Warunki pracy
-40°C~+65°C max 95% RH

Wymiary
Ø163×304mm

Waga
2.27 kg

Prędkość PAN
0.1°/s~80°/s(80°/s preset)

Prędkość TILT
0.1°/s~80°/s(80°/s preset)

Zakres PAN
0°~360°

Zakres TILT
-15°~90° auto-flip

Auto tracking
Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść

Akcesoria w zestawie
Adapter PTZ, zasilacz 12VDC