Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-tip14fsr3l3-ai-2-8mm-p-40301.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai 2.8mm

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**25429**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai 2.8mm

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- White Light 30m
- Mikrofon
- IR 30m
- Obudowa IP67
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP14FSR3L3-Ai
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura

F1.6

Focus
: Stały

Iris
: Stały

Kąt widzenia
: H: 97° V: 52.2° D: 107.5°

DORI
: Detect 63m / Observe 25.2m / Recognize 12.6m / Identify 6.3m

Czułość kamery
: 0.01Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 52dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: DWDR

Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

RoI
: Region of Interest

Defog
: Digital

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate
: 128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
: 30m

Zasięg WhiteLight
: 30m

NightColor
: Tak

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711A / G.711U

Przechowywanie
: NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP

Bezpieczeństwo
: Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 2.8W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 4kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 162×67×67mm

Waga
: 0.24kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowiek/pojazd