Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-tip24fcl3-ai1-2-8mm-p-39769.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-TIP24FCL3-Ai1 2.8mm

Cena brutto	**738,00 zł**
Cena netto	**600,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24681**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-TIP24FCL3-Ai1 2.8mm

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP24FCL3-Ai1
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/1.8'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.0
Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 110.4°, V: 60.5° D: 115.2°

DORI

Detect 43m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery

0.0003Lux(F1.0,AGC)

Stosunek S/N

52dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi

1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Rodzaj oświetlacza

WhiteLight

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

NightColor 2.0

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Przechowywanie

NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS

Bezpieczeństwo

Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 2.8W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe

4kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

206×73×73mm

Waga

0.48kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie ludzi dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.