Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:22

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-p-tip44vsr5-g2-2-8-12mm-p-28029.html



Kamera IP 4Mpix BCS-P-TIP44VSR5-G(2) 2,8-12mm

Cena brutto	**995,07 zł**
Cena netto	**809,00 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23887**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-TIP44VSR5-G(2) 2,8-12mm

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP44VSR5-G(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2688(H)×1520(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.8~12 mm
Apertura
F1.6

Focus
: Auto / manual

Iris
: Auto

Zoom optyczny
: 4×

Zoom cyfrowy
: 16×

Kąt widzenia
: H: 86.3°~ 35.2° V: 47.1°~ 17° D: 91.9°~38.6°

DORI
: Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m

Czułość kamery
: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 52dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: 120dB

Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

Defog
: Digital

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 2688×1520@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi
: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps

Bitrate
: 128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Oświetlacz
: 50m

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6 ,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 9.6W
Kolor obudowy
: Grafit
Klasa szczelności IP
: IP67
Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 6kV
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 206×74×74mm
Waga
: 0.55kg