

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-sdip4425ai-ii-25xzoom-p-28327.html>

Kamera IP 4Mpix BCS-SDIP4425Ai-II 25xZoom

Cena brutto	10 097,07 zł
Cena netto	8 209,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22707
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-SDIP4425Ai-II 25xZoom

Kamera IP PTZ 4Mpx z zoomem optycznym 25x marki BCS Line. Przetwornik 1/1.8" CMOS z obiektywem 5.4~135mm. Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H264+ / MJPEG. Rozdzielczość: 2560 x 1440, Promiennik IR do 150m, skan progresywny, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, 1 wejście i wyjście audio, 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe. Automatyczne śledzenie, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, web serwis. Obudowa IK10 w kolorze białym, klasa szczelności: IP67. Zasilanie: AC 24V / PoE(802.3at).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-SDIP4425Ai-II
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
PTZ
Rozdzielczość
4 Mpx
Przetwornik
1/1.8" CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2560(H)×1440(V)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
5.4~135 mm
Apertura
F 1.6~4.0
Focus
Auto / manual
Iris
Auto / manual
Zoom optyczny

25×
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H:61.6°~3.6° V:35.7°~2° D:66.6°~4°
DORI
Detect 1724m / Observe 689m / Recognize 344m / Identify 172m
Czułość kamery
0.001Lux(Color,F1.6) 0.0001Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
2D/3D DNR
Obrót obrazu
Flip 180°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) /
CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny
2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi
704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci
1280×720(25/30fps)
Bitrate
32Kbps~8192Kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
150m
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Wejście alarmowe
2
Wyjście alarmowe
1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności

24

Sieć RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność ONVIF(S/G/T)

Protokoły IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP

Rodzaj zasilania 24VAC / PoE(802.3at)

Pobór mocy max 20W

Kolor obudowy Biały

Klasa szczelności IP IP67

IK10 Tak

Warunki pracy -40°C~+70°C max 95% RH

Wymiary Ø190×332mm

Waga 4.7 kg

Prędkość PAN 0.1°/s~300°/s(400°/s preset)

Prędkość TILT 0.1°/s~200°/s(300°/s preset)

Zakres PAN 0°~360°

Zakres TILT -15°~90° auto-flip

Auto tracking Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne Tak

Ai - Ochrona perymetryczna Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów Tak

Ai - Detekcja twarzy Tak